ASECAR S.r.l.
Via Villanuova, 26/A – RONCADELLE (BS)
Tel. 030/2583285 – Fax 030-2584266
http://www.asecar.it – info@asecar.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

SOSTEGNO PER SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI

DOP 3

CE 16

1	Codice di identificazione unico del prodotto tipo	DOP 3 - CODICI VARI - VEDASI FATTURA DI RIFERIMENTO
2	Identificazione del prodotto	SOSTEGNO (STRUTTURA CHE SOSTIENE IL PANNELLO)
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla Norma Armonizzata EN 12899-1:2007	SOSTEGNI FORNITI COME PRODOTTI DA MAGAZZINO PER L'UTILIZZO CON SEGNALI STRADALI VERTICALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE.
4	Nome e indirizzo del fabbricante	**ASECAR S.r.l.** - VIA VILLANUOVA, 26/A – RONCADELLE (BS)
5	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	1
6	Organismo notificato	L'Organismo notificato RINA SERVICES S.p.a. – Via Corsica, 12 – GENOVA - Notifica N. CPR 0474, ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto n. **0474-CPR-1522** fondandosi sui seguenti elementi: i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
7	Valutazione tecnica europea	NON PRESENTE

8 PRESTAZIONI DICHIARATE PER CARATTERISTICHE GEOMETRICHE SECONDO EN 10219-1:2006

SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI

(FORNITI COME PRODOTTI DA MAGAZZINO PER L'UTILIZZO CON SEGNALI STRADALI VERTICALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE)

MATERIALE	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE Tolleranze EN 10219-2	RESISTENZA AI CARICHI ORIZZONTALI		PRETAZIONI IN CASO DI IMPATTO	DURABILITA'
		Deformazione temporanea flettente	Deformazione temporanea torsione		
Sostegni a sezione circolare cava scanalati per segnaletica stradale permanente Grado S235JRH - EN 10219-1	• Ø 60,3. Sp. 2 mm Marcatura inchiostro sul sostegno circolare cavoscanalato antirotazione	TDB0	• TDT0	• Sicurezza passiva NPD	• Resistenza alla corrosione: SP1 (Acciaio zincato a caldo EN 10240)
Dettagli dimensionali specifici (diametro e lunghezza) riportati nel documento di trasporto					

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

10 Le prestazioni dichiarate sono vincolate dalla corretta installazione e dall'utilizzo dei sistemi di fissaggio consegnati a corredo del segnale

RONCADELLE, 19/11/2025

Firma a nome e per conto di "ASECAR S.r.l."

ASECAR S.R.L.
Via Villanuova, 26/A
25030 RONCADELLE (BS)
P.IVA: 02155560176